

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien												Zeitraum		Besonderheiten						
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähd einseitig	Handmähd beidseitig	Masch.Mähd einseitig	Masch.Mähd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterh. ab 27. KW	Vorgezog. Unterh. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte	
	Nauen	Lietzow	48		1.896	0	1.896					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40/40		2.037	0	2.037					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40/44-04		1.480	0	1.480					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40/44-05		2.982	0	2.982					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40-45		2.145	0	2.145					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids. 70 - Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 79 - Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40-46		858	0	858					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40-48		2.055	0	2.055					X	X						X		1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März	458 m Rohr	WBV	
	Nauen	Lietzow	40-48		47	0	47				X		X						X		1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	40-48-01		664	0	664					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	
	Nauen	Lietzow	48/01		222	0	222					X	X								1	Seite wechselnd, bei Bedarf beids.			Feb.-März		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt